## Fiche Produit Charactéristiques

# **GS2AH160**

External rotary handle, TeSys GS, red handle, front mounting, 2 positions I-O, NEMA 3R, for GS 600-800A UL





-	) ri	n	_	-	$\sim$
$\boldsymbol{r}$	ш	п	( : )	Ю	ы
			0	$\sim$	u

Gamme de produits	TeSys	<u> </u>
Gamme	TeSys	ğ
Nom abrégé de l'appareil	GS2AH	
Fonction produit	Poignée rotative	). :
Compatibilité de gamme	TeSys GS GS2S TeSys GS GS2T	
Type de commande rotative	Avant externe	
Couleur de poignée	RED	
Couleur du plastron de la commande	Jaune	in the state of th

## Complémentaire

Handle positions	O-I	2
Cadenassage de la commande rotative	Avec	<u>. i</u>
Switch rated current	600 A 800 A	
Normes	UL CSA	n in
Poids	0,28 kg	- 0

#### Environnement

		_
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4/4V	<u>.σ</u>
Tenue a l'environnement NEIVIA	NEMA 4/4X	Lo Co
		0

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	280 g

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months