



Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GVAE
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Emplacement de montage	Avant
Composition des pôles	1F+1O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaire

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conformément à UL 508 300 V conformément à CSA C22.2 No 14 250 V conformément à IEC 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V AC 24 à 60 V DC
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Type de protection	GG fuse 10 A Disjoncteur GB2CB06 10 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA

Tension de commutation minimale	17 V
Puissance assignée d'emploi en VA	120 VA à 110...120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 120 VA à 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W	15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
Couple de serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	11 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	29 mm
Poids	0,02 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	18 g
Poids de l'emballage 2	18 g
Poids de l'emballage 3	210 g

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------